

Suoritustasoilmoitus DoP:		Nro 10
1. Tuotetyypin yksilöivätunniste:	Betoniset kaivon- ja tarkastusrenkaat, raudoitettut ja raudoittamattomat	
2. Tyyppi-, erä- tai muu tunniste, jonka perusteella rakennustuotteen voi tunnistaa.	Kaivon-, pohja-, korotus tai kartiorengas tai kansi. Kokoluokat DN (mm): 600, 800, 1000, 1500, 2000	
3. Valmistajan ennakoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus tai -tarkoitukset:	Jäte- tai huleveden, sekä sadevesien johtamiseen tarkoitettut yleensä maahan asennetut linjat	
4. Valmistajan nimi, rekisteröity kauppanimi tai tavaramerkki sekä osoite, josta valmistajaan saa yhteyden, kuten 11 artiklan 5 kohdassa edellytetään:	Destaclean Oy Kalliokierto 9 05460 Hyvinkää www.destaclean.fi	
5. Mahdollisen valtuutetun edustajan, jonka toimeksiantoon kuuluvat 12 artiklan 2 kohdassa eriteltyt tehtävät, nimi sekä osoite, josta tähän saa yhteyden:	-	
6. Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t) liitteen V mukaisesti:	AVCP 4	
7. Kun kyse on yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen suoritustasoilmoituksesta:	-	
8. Kun kyse on suoritustasoilmoituksesta, joka koskee rakennustuotetta, josta on annettu eurooppalainen tekninen arviointi:	-	
9. Ilmoitetut suoritustasot		
Perusominaisuudet	Suoritustaso	Standardi/yhdenmukaistettu tekninen eritelmä
Aukon koko 4.3.3.5	≥ 600mm	EN 1917:2002 + AC
Mekaaninen kestävyys 4.2.2, 4.3.5, 4.3.6, 5.2.6	Kohdan 4.2.2.1 mukaisesti, suunnitellun lujuuden on oltava vähintään 40 N/mm ²	
Kuorman kantavuus (asennettavat askelmat) 4.3.7	NPD, Ei käytetä tuotteessa	
Vesitiiviys 4.3.8	Ei vuotoja tai muita näkyviä virheitä	
Pitkäaikaiskestävyys 4.3.10 Betonin vesi-sideaine -suhde Betonin kloridipitoisuus Betonin vedenimu Raudoitettun betonirenkaan betonipeite	≤ 0,45 ≤ 0,4% ≤ 6 massa% ≥ 25mm	
Palokäyttäytyminen	A1	EU komissio päätös 96/603/EC

Hyvinkää 27.07.2015



Kimmo Rinne, teknologiajohtaja